

顶置式过滤风扇 350-1000 m³/h



系统防护等级



免工具安装

一种开孔尺寸，三种风量可选

支持自然对流

无工具安装



可以根据环境条件选装过滤垫

吸入型风机
保证整个机柜内部空气均匀流通

产品	PTF 60.500	PTF 60.700	PTF 61.000	PTFA 60.000	
物料号	11685101055	11687102055	11681102055	11786001055	单位

数据

额定电压 ± 10 %	AC 50 60 Hz				
	230				V
无阻力风量 IP 54	350	550	750	-	m³/h
与排气过滤器IP 54的组合风量	242	370	500	-	
功率	4 x 28 29	80 100	120 160	-	W
电流	4 x 0.2 0.2	0.35 0.45	0.53 0.72	-	A
连接类型	端子连接				-
温度范围	-15 ... +55 +5 ... +131				°C °F
使用寿命 L ₁₀ (+25 ° C)	大约50.000	大约40.000	-	-	h
尺寸 (X x Y)	436 x 436	470 x 470	436 x 436	-	mm
安装深度(Z2) + 面板厚度(Z1)	34 + 72	57 + 95	34 + 72	-	
开口尺寸 (W x D)①	291 x 291				

配件	物料号			页码	
备件过滤器	20 件	18611600124	18611600143	18611600124	47
温控器			17121000000		45
湿控器			17207000000		45

如需更多型号、可选配件及电压，请访问www.pfannenber.com或直接与我们联系。



① 适用于柜壁厚度不超过2mm
当2mm < 材料厚度 ≤ 3mm，开孔尺寸应加大1mm



诸如操作说明书、技术数据、认证
· 开口图纸、CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD数据等
· 全套技术文档均可通过
在www.pfannenber.com的搜索框内输入本网络代码获取。

